Zadanie: BAN
Banknoty

Etap II. Dzień 1. Plik źródłowy `ban.*` *9–02–2005*

Dostępna pamięć: 64 MB.

Bajtocki Bank Bitowy (w skrócie BBB) ma największą w Bajtocji sieć bankomatów. BBB postanowił usprawnić swoje bankomaty i zwrócił się do Ciebie o pomoc. Środkiem płatniczym w Bajtocji są banknoty o nominałach $b_1, b_2, \ldots, b_n$. BBB postanowił, że bankomaty powinny wypłacać żądaną kwotę w jak najmniejszej łącznej liczbie banknotów.

Zadanie

Napisz program, który:

- wczyta ze standardowego wejścia opis zapasu banknotów, które posiada bankomat, oraz kwotę do wypłacenia,
- obliczy minimalną łączną liczbę banknotów, za pomocą jakiej bankomat może wypłacić żądaną kwotę, oraz znajdzie pewien sposób jej wypłacenia,
- wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba nominałów n, $1 \leq n \leq 200$. Drugi wiersz zawiera n liczb całkowitych $b_1, b_2, \ldots, b_n$, $1 \leq b_1 < b_2 < \ldots < b_n \leq 20\,000$, pooddzielanych pojedynczymi odstępami. Trzeci wiersz zawiera n liczb całkowitych $c_1, c_2, \ldots, c_n$, $1 \leq c_i \leq 20\,000$, pooddzielanych pojedynczymi odstępami; c_i jest liczbą banknotów o nominale b_i znajdujących się w bankomacie. W ostatnim, czwartym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita k — kwota, którą bankomat ma wypłacić, $1 \leq k \leq 20\,000$. Możesz założyć, dla danych testowych, że kwotę k można wypłacić za pomocą dostępnych banknotów.

Wyjście

Pierwszy wiersz wyjścia powinien zawierać jedną dodatnią liczbę całkowitą równą minimalnej łącznej liczbie banknotów, za pomocą których bankomat może wypłacić kwotę k. Drugi wiersz wyjścia powinien zawierać n liczb całkowitych, oddzielonych pojedynczymi odstępami i oznaczających liczby sztuk poszczególnych banknotów użytych do wypłacenia kwoty k. W przypadku, gdy istnieje więcej niż jedno rozwiązanie, program powinien wypisać którekolwiek.

Przykład

Dla danych wejściowych:

```
3
2 3 5
2 2 1
10
```

poprawnym wynikiem jest:

```
3
1 1 1
```